


DE AFSTANDEN TUSSEN DE SCHAKELAARS ZO KORT MOGELIJK HOUDEN.

- NB,
 Indien verplichte oproep nodig is zijn er twee mogelijkheden:
 a - De verzwakker modificeren zodat er altijd een 'minimale' luisterstand aanwezig is.
 b - Elke verzwakker voorzien van een relais, dat de luidspreker omschakelt
 naar een apart oproepkanaal.

Het oproepkanaal en het luisterkanaal kan dan voor alle luidsprekers gemeenschappelijk zijn en gedistribueerd worden in een 2 x 2 kabel, per paar getwist.
 tevens is dan - per luidspreker - een twee-aderige relais-stuurkabel nodig,
 Individueel inschakelen kan dan gebeuren met enkelpolige schakelaars opgenomen in de relais-stuurkabels.

	CHARLES GOFFIN			
	COMMUNICATIESYSTEMEN B.V.			
	TEL. 030-6377499		FAX. 030-6371677	
	MEIDOORNKADE 4 3992 AE HOUTEN			
	ONDW. DUBBELPOLIGE SPEAKERSELECTOR			
PROJ. INTERN				
GET. CK	DD. 261095			
GEW.	DD. 261095	TTT. 0.033.36		
DOSSIER	TEK. NR.	0022-01		